

:: YC ANTIGILB

DESCRIPTION

Epais gel aqueux pour l'entretien et le nettoyage des gelcoats, polyesters et surfaces peintes, altérés et jaunis par le temps. Ce gel élimine facilement les surfaces jaunies par les micro-organismes présents sur la proue, la ligne de flottaison et la poupe d'un bateau. Ce traitement redonne aux surfaces leur couleur d'origine.

DOMAINES D'APPLICATION

Elimination et nettoyage des jaunissements et décolorations sur la proue, la ligne de flottaison et la poupe des bateaux.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris : Transparent

Aspect : Gel épais

Solubilité : Entièrement soluble dans l'eau

Densité : env. 1,102 g/cm

MISE EN OEUVRE

Appliquer YC ANTI GILB sur le support encrassé et laisser agir environ 5 minutes en effectuant des mouvements circulaires avec un chiffon. Porter des gants de protection. Rincer ensuite abondamment la partie nettoyée à l'eau douce.

Après ce nettoyage, nous recommandons d'appliquer YC BOAT WAX ou YC CIRE DURE LIQUIDE pour une protection de surface durable.

UTILISATION - SECURITE

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Les données contenues dans le présent document sont destinées à l'instruction d'applications techniques et sont basées sur les informations dont nous disposons au moment de sa rédaction.
Elles ne sont pas contractuelles.

Copyright VOSSCHEMIE

Distribué par

SOLOPLAST-VOSSCHEMIE

Rue du Pré Didier

Z.I. le Fontanil-Cornillon

38120 Saint-Egrève

Téléphone : 04 76 75 42 38

Télécopie : 04 76 56 14 49

E-Mail : info1@soloplast.fr

Internet : www.soloplast.fr